

ALKALISK AVFETTNING, MILJÖ

A100 0005/0205 VAFM

5-liters dunkar/205-liters fat

ENTER ALKALISK AVFETTNING MILJÖ är en vattenbaserad avfettning med mycket stort användningsområde. Den passar bra till biltvätt, hårt smutsade golv typ garage/lager och är även utmärkt till rengöring inom livsmedelsindustri och ytbehandling/måleri. Tack vare den förhöjda aktivhalten ger produkten ett betydligt bättre tvättresultat på framför allt ytor med blandsmuts (olja/fett och partiklar/pigment), samtidigt som den ger längre livslängd vid doppavfettningssapplikationer. Ej lutbaserad. Påverkar inte känsliga material som plast, gummi och lackerade ytor. Lätt biologiskt nedbrytbar. pH ca 13.

ANVÄNDNING	Ej lämplig	Lämplig	Mycket lämplig
Fordonstvätt:			X
Lastbil & busstvätt:			X
Motortvätt:	X		
Industritvättmaskiner:			X
Tvätt av verkstadsmaskiner:			X
Avfettning av metall innan ytbehandling:			X
Livsmedelsindustri:			X
Golvstvätt:			X

ENTER ALKALISK AVFETTNING är enkel att använda och ger bäst resultat om medlet sprutas på med lågtrycksspruta eller högtrycksspruta med injektor. Låt verka några minuter. Spola rent med högtrycksspruta och vatten.

DOSERING

1 del VAFM till:

Personbilar, borsttvätt: 30-50 del vatten

Personbilar, handtvätt: 125-175 del vatten

Lastbilar: 10-20 del vatten

Maskiner, truckar/kraftigt smutsade ytor: 5-15 del vatten

Grövre mattrengöring, typ entrémattor: 10-80 del vatten

I avfettningsbad: 10-60 del vatten

Före ytbehandling och lackering: 20-100 del vatten

Före målning av cementgolv m. oljefläckar: 100 del vatten

Före målning av väggar, tak och snickerier: 30-50 del vatten

INNEHÅLL

Nonjoniska tensider 5-15%, Amfotära tensider <5%, Kaliumhydroxid <2%

FARA

Orsakar allvarliga frätskador på hus och ögon. Använd skyddshandskar samt ögonskydd/ansiktsskydd.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölj.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare



ALKALISK AVFETTNING

CITRUS, MILJÖ

A101 0025 VAFMC

25-liters dunkar

ENTER ALKALISK AVFETTNING CITRUS MILJÖ är en vattenbaserad avfettning med mycket stort användningsområde. Den passar bra till biltvätt, hårt smutsade golv typ garage/lager och är även utmärkt till rengöring inom livsmedelsindustri och ytbehandling/måleri.

Tack vare den förhöjda aktivhalten ger produkten ett betydligt bättre tvättresultat på framför allt ytor med blandsmuts (olja/fett och partiklar/pigment), samtidigt som den ger längre livslängd vid doppavfettningssapplikationer. Ej lutbaserad. Påverkar inte känsliga material som plast, gummi och lackerade ytor. Medlet har en behaglig doft av citrus och är lätt biologiskt nedbrytbart.



ANVÄNDNING

Ej lämplig

Lämplig

Mycket lämplig

Fordonstvätt:			X
Lastbil & busstvätt:			X
Motortvätt:	X		
Industritvättmaskiner:			X
Tvätt av verkstadsmaskiner:			X
Avfettning av metall innan ytbehandling:			X
Livsmedelsindustri:			X
Golvtvätt:			X

ENTER ALKALISK AVFETTNING CITRUS är enkel att använda och ger bäst resultat om medlet sprutas på med lågtrycksspruta eller högtrycksspruta med injektor. Låt verka några minuter. Spola därefter rent med högtrycksspruta och vatten.

DOSERING

1 del VAFMC till:

Personbilar, borsttvätt: 30-50 del vatten

Personbilar, handtvätt: 125-175 del vatten

Lastbilar: 10-20 del vatten

Maskiner, truckar/kraftigt smutsade ytor: 5-15 del vatten

I avfettningsbad: 10-60 del vatten

Före ytbehandling och lackering: 20-100 del vatten

Före målning av cementgolv med oljefläckar: 100 del vatten

Före målning av väggar, tak och snickerier: 30-50 del vatten

INNEHÅLL

Nonjoniska tensider 5-15%, Amfotära tensider <5%, Kaliumhydroxid <2%, Parfym <1%

FARA



Orsakar allvarliga frätskador på hus och ögon. Använd skyddshandskar samt ögonskydd/ansiktsskydd.

VID FÖRTÅRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölj.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

Innehåller: Kaliumhydroxid

ALKALISK AVFETTNING

SPECIAL G3

A102 0005/25/205 VAFMS3

5- & 25-liters dunkar/205-liters fat

ALKALISK AVFETTNING SPECIAL G3 är ett högeffektivt och högalkaliskt, lutbaserat avfettningsmedel generation 3, helt anpassat efter EU's direktiv för tvätt och rengöringsmedel. Det är komponerat för att klara mycket svåra avfettningar och specialavfettningsarbeten. Medlet kan användas i högtryckstvättar med injektor, lågtrycks- sprutor och avfettningsbad.



Medlet är frätande på aluminium och så starkt att det kan lösa färg på vissa målade ytor. Det är biologiskt nedbrytbart och pH i koncentrat är ca.13,5.

ANVÄNDNING

Ej lämplig

Lämplig

Mycket lämplig

Fordonstvätt:		X	
Lastbil & busstvätt:			X
Motortvätt:	X		
Industritvättmaskiner:			X
Tvätt av verkstadsmaskiner:			X
Avfettning av metall innan ytbehandling:			X
Livsmedelsindustri:	X		
Golvtvätt:	X		

Spraya på avfettningslösningen med högtryckstvättens injektor eller med lågtrycksspruta. Låt medlet verka 5- 15 minuter. Spruta därefter rent med högtryck och kallt eller ljummet vatten.

Avfettningsbad: Blanda avfettningskoncentratet direkt i vattnet i avfettningsbadet. Byt lösningen när den blivit för smutsig.

DOSERING

Avfettningsmedlet kan spädas med...5-30 delar vatten.

INNEHÅLL

Natriumhydroxid 5-15%, Nonjoniska tensider <5%, Katjoniska tensider <5%.

FARA

Orsakar allvarliga frätskador på hus och ögon. Använd skyddshandskar samt ögonskydd/ansiktsskydd.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.



KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölj.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare

Innehåller: Natriumhydroxid

KOKOSAVFETTNING

A 106 0005/25/205 AKOK

5- & 25-liters dunkar / 205 liters fat

ENTER KOKOSAVFETTNING är en miljöanpassad produkt, avsedd för rengöring av motorer, fordon, verkstadsmaskiner och andra svårt smutsade föremål och ytor. Produkten ersätter traditionella petroleumbaserade medel och kan användas både som avfettningsmedel och schampo för fordonstvätt. Produkten är i koncentrat lika bra som en modern normalparaffinbaserad produkt, även på asfaltsprickor etc.

ENTER KOKOSAVFETTNING innehåller fettsyraester, baserad på vegetabiliskt kokosfett. De ingående komponenterna är lätt biologiskt nedbrytbara och icke toxiska för vattenorganismer.

ANVÄNDNING	Ej lämplig	Lämplig	Mycket lämplig
Fordonstvätt:			X
Lastbil & busstvätt:			X
Motortvätt:			X
Industritvättmaskiner:	X		
Tvätt av verkstadsmaskiner:			X
Avfettning av metall innan ytbehandling:		X	
Livsmedelsindustri:	X		
Golvtvätt:			X

DOSERING

Avfettning: Produkten sprayas koncentrerad eller utspädd med lågtryckspruta. Låt medlet verka några minuter före sköljning med vatten.

Fälgenrengöring: Späd produkten 1:3 med vatten.

Bilschamponering och annan rengöring: Späd produkten 1:10 upp till 1:30 efter behov och smutsgrad.

I koncentrat passar produkten även utmärkt för rengöring av penslar och rengöring av ugn och grill.

Produkten är en mikroemulsion och därmed känslig för frost.

INNEHÅLL

Nonjoniska tensider 15-30%, Fosfat <5%



Risk för allvarliga ögonskador. Använd skyddshandskar samt ögonskydd/ansiktsskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Innehåller: Fettalkoholetoxylat C9-11

FLYTANDE HANDRENT MED PLASTKULOR



1-liters flaskor

A109 0001/4 FHRP

ENTER FLYTANDE HANDRENGÖRING med plastkolor är avsett för rengöring av svårt smutsade händer. Till-satsen av mikroplastkolor fungerar som ett slipmedel för att ge ökad effekt och rengör på djupet.

Mikroplastkulorna i sig är skonsamma mot händerna då de är jämnt runda och därmed inte riskerar att slita och riva på huden, samtidigt som de lätt rinner igenom avloppet och inte fastnar så att det blir stopp.

ENTER FLYTANDE HANDRENGÖRING med plastkolor innehåller både kokosfett, vilket mjukar upp händerna och återfettar huden så att den bibehåller sin smidighet, och Aloe Vera, som förhindrar att huden blir irriterad. Tack vare att handrengöringskrämen innehåller alifatiska kolväten biter den snabbt och effektivt på svår smuts som sot, olja och fett.

ANVÄNDNING/DOSERING

ENTER FLYTANDE HANDRENGÖRING med plastkolor används utspädd och masseras in i händerna utan vatten, skölj därefter med vatten eller torka med trasa, trassel eller något av Enters torkpapper. Detta sätt att använda handrengöringen gör att den är utmärkt att ta med sig vid arbete ute på fältet.

INNEHÅLL

Alifatiska kolväten, fettalkoholetoxilat, emulgator, paraffinolja, slipmedel mikroplastkolor, konserveringsmedel, parfym, benzylalkohol, metylparaben, propylparaben, Aloe Vera Gel, kokosdiatanolamid samt vatten.

Undvik kontakt med ögonen!

AVFETTNING MICROEMULSION

A117 0005/0025/0205 AMES

5-liters dun kar/25-liters dunkar/205-liters fat

ENTER AVFETTNING MICROEMULSION är en kallavfettning i form av microemulsion vilket avsevärt ökar medlets lösningsförmåga. Det är avsett för svåra rengöringsobjekt, såsom avfettning före ytbehandling t ex målning eller lackering och fordonstvätt på alla typer av fordon. Den är framförallt lämplig för biltvätt vintertid då den även fungerar bra vid låga temperaturer.

ENTER AVFETTNING MICROEMULSION är petroleumbaserad vilket gör den speciellt effektiv där smutsen är en blandning av fett- och vattenlöslig smuts, t ex tjära, asfalt, sot, vägdamm och salt. Avfettningen har också en hög vidhäftighetsförmåga och är därmed oerhört dryg att använda.

ENTER AVFETTNING MICROEMULSION är biologiskt nedbrytbar.



ANVÄNDNING

Ej lämplig

Lämplig

Mycket lämplig

Fordonstvätt:			X
Lastbil & busstvätt:		X	
Motortvätt:			X
Industritvättmaskiner:	X		
Tvätt av verkstadsmaskiner:			X
Avfettning av metall innan ytbehandling:		X	
Livsmedelsindustri:	X		
Golvtvätt:		X	

Ger bäst resultat om medlet sprutas på som en mycket tunn dimma med lågtrycksspruta. Låt medlet verka några minuter. Spola därefter rent, gärna med högtrycksspruta med kallt eller ljummet vatten. Kan, beroende på smutsighetsgrad, spädas något med vatten.

DOSERING

Spädes med vatten 1:1 till 1:10 beroende på smutsighetsgrad. Vid svåra fall- outspädd.

INNEHÅLL

Alifatiska kolväten 5-15%, Nonjoniska tensider 5-15%, Katjoniska tensider <5%

FARA



Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Använd skyddshandskar/ansiktsskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Framkalla INTE kräkning.

Innehåller: Alifatiska kolväten, Kokosfettsyrdietanolamid.