

ALKALISK AVFETTNING, MILJÖ

A100 0005/30/0205 VAFM

5- & 30-liters dunkar/205-liters fat

ENTER ALKALISK AVFETTNING MILJÖ är en vattenbaserad avfettning med mycket stort användningsområde. Den passar bra till biltvätt, hårt smutsade golv typ garage/lager och är även utmärkt till rengöring inom livsmedelsindustri och ytbehandling/måleri. Tack vare den förhöjda aktivhalten ger produkten ett betydligt bättre tvättresultat på framför allt ytor med blandsmuts (olja/fett och partiklar/pigment), samtidigt som den ger längre livslängd vid doppavfettning-applikationer. Ej lutbaserad. Påverkar inte känsliga material som plast, gummi och lackerade ytor. Lätt biologiskt nedbrytbar. pH ca 13.

ANVÄNDNING	Ej lämplig	Lämplig	Mycket lämplig
Fordonstvätt:			X
Lastbil & busstvätt:			X
Motortvätt:	X		
Industritvättmaskiner:			X
Tvätt av verkstadsmaskiner:			X
Avfettning av metall innan ytbehandling:			X
Livsmedelsindustri:			X
Golvstvätt:			X

ENTER ALKALISK AVFETTNING är enkel att använda och ger bäst resultat om medlet sprutas på med lågtrycksspruta eller högtrycksspruta med injektor. Låt verka några minuter. Spola rent med högtrycksspruta och vatten.

DOSERING

1 del VAFM till:

Personbilar, borsttvätt: 30-50 del vatten

Lastbilar: 10-50 del vatten

Maskiner, truckar/kraftigt smutsade ytor: 5-15 del vatten

Grövre mattrengöring, typ entrémattor: 10-80 del vatten

I avfettningsbad: 10-60 del vatten

Före ytbehandling och lackering: 20-100 del vatten

Före målning av cementgolv m. oljefläckar: 100 del vatten

Före målning av väggar, tak och snickerier: 30-50 del vatten

INNEHÅLL

Tensider, denaturerad etanol, komplexfosfat, natriummetasilikat, fettalkoholetoxylater



Irriterar ögonen. För ytterligare information, se säkerhetsblad!

ALKALISK AVFETTNING

CITRUS, MILJÖ

A101 0030 VAFMC

30-liters dunkar

ENTER ALKALISK AVFETTNING CITRUS MILJÖ är en vattenbaserad avfettning med mycket stort användningsområde. Den passar bra till biltvätt, hårt smutsade golv typ garage/lager och är även utmärkt till rengöring inom livsmedelsindustri och ytbehandling/måleri.

Tack vare den förhöjda aktivhalten ger produkten ett betydligt bättre tvättresultat på framför allt ytor med blandsmuts (olja/fett och partiklar/pigment), samtidigt som den ger längre livslängd vid doppavfettningsapplikationer. Ej lutbaserad. Påverkar inte känsliga material som plast, gummi och lackerade ytor. Medlet har en behaglig doft av citrus och är lätt biologiskt nedbrytbart.



ANVÄNDNING

Ej lämplig

Lämplig

Mycket lämplig

Fordonstvätt:			X
Lastbil & busstvätt:			X
Motortvätt:	X		
Industritvättmaskiner:			X
Tvätt av verkstadsmaskiner:			X
Avfettning av metall innan ytbehandling:			X
Livsmedelsindustri:			X
Golvtvätt:			X

ENTER ALKALISK AVFETTNING CITRUS är enkel att använda och ger bäst resultat om medlet sprutas på med lågtrycksspruta eller högtrycksspruta med injektor. Låt verka några minuter. Spola därefter rent med högtrycksspruta och vatten.

DOSERING

1 del VAFMC till:

Personbilar, borsttvätt: 30-50 del vatten

Personbilar, handtvätt: 125-175 del vatten

Lastbilar: 10-20 del vatten

Maskiner, truckar/kraftigt smutsade ytor: 5-15 del vatten

I avfettningsbad: 10-60 del vatten

Före ytbehandling och lackering: 20-100 del vatten

Före målning av cementgolv med oljefläckar: 100 del vatten

Före målning av väggar, tak och snickerier: 30-50 del vatten

INNEHÅLL

Tensider, denaturerad etanol, komplexfosfat, natriummetasilikat, fettalkoholetoxylater och parfym



Irriterar ögonen. För ytterligare information, se säkerhetsblad!

ALKALISK AVFETTNING

SPECIAL G3

A102 0005/30/205 VAFMS3

5- & 30-liters dunkar/205-liters fat

ALKALISK AVFETTNING SPECIAL G3 är ett högeffektivt och högalkaliskt, lutbaserat avfettningsmedel generation 3, helt anpassat efter EU's direktiv för tvätt och rengöringsmedel. Det är komponerat för att klara mycket svåra avfettningar och specialavfettningsarbeten. Medlet kan användas i högtryckstvättar med injektor, lågtrycks- sprutor och avfettningsbad.



Medlet är frätande på aluminium och så starkt att det kan lösa färg på vissa målade ytor. Det är biologiskt nedbrytbart och pH i koncentrat är ca.13,5.

ANVÄNDNING

Ej lämplig

Lämplig

Mycket lämplig

Fordonstvätt:		X	
Lastbil & busstvätt:			X
Motortvätt:	X		
Industritvättmaskiner:			X
Tvätt av verkstadsmaskiner:			X
Avfettning av metall innan ytbehandling:			X
Livsmedelsindustri:	X		
Golvtvätt:	X		

Spraya på avfettningslösningen med högtryckstvättens injektor eller med lågtrycksspruta. Låt medlet verka 5- 15 minuter. Spruta därefter rent med högtryck och kallt eller ljummet vatten.

Avfettningsbad: Blanda avfettningskoncentratet direkt i vattnet i avfettningsbadet. Byt lösningen när den blivit för smutsig.

DOSERING

Avfettningsmedlet kan spädas med...5-30 delar vatten.

INNEHÅLL

<10% biologiskt lätt nedbrytbara tensider, NA-glukonat, NaOH, glykoleter samt vatten



FRÄTANDE! För ytterligare information, se säkerhetsblad!

AVFETTNING MICROEMULSION G3 FORCE



ENTER AVFETTNING MICROEMULSION G3 FORCE är en miljöanpassad, högeffektiv och superkoncentrerad avfettning, utvecklad efter ett nytt koncept för rengöring av fordon, motorer, verkstadsmaskiner och andra svårt smutsade föremål och ytor. Produktens speciella konsistens gör att den i koncentrerad form inte rinner på stående ytor, vilket leder till att kontakttiden med ytan som ska rengöras blir längre.

A105 0005/30/205 AMEG

5- & 30-liters dunkar/205-liters fat

ANVÄNDNING

Ej lämplig

Lämplig

Mycket lämplig

Fordonstvätt:			X
Lastbil & busstvätt:			X
Motortvätt:			X
Industritvättmaskiner:	X		
Tvätt av verkstadsmaskiner:			X
Avfettning av metall innan ytbehandling:		X	
Livsmedelsindustri:	X		
Golvtvätt:	X		

DOSERING

Avfettning: produkten sprayas koncentrerad eller utspädd upp till 1:6 med lågtryckspruta. Låt medlet verka några minuter före sköljning med vatten.

Fälgrengöring: späd produkten 1:6 med vatten.

Bilschamponering och annan rengöring: späd produkten 1:30 upp till 1:100 efter behov och smutsighetsgrad.

INNEHÅLL

Alifatiska kolväten 15-30 %, vatten 15-30 %, nonjontensider 5-15 %



Irriterar ögonen. För ytterligare information, se säkerhetsblad!

KOKOSAVFETTNING

A106 0005/30/205 AKOK

5- & 30-liters dunkar/205-liters fat

ENTER KOKOSAVFETTNING är en miljöanpassad produkt, avsedd för rengöring av motorer, fordon, verkstadsmaskiner och andra svårt smutsade föremål och ytor. Produkten ersätter traditionella petroleumbaserade medel och kan användas både som avfettningsmedel och schampo för fordonstvätt. Produkten är i koncentrat lika bra som en modern normalparaffinbaserad produkt, även på asfaltsprickar etc.

ENTER KOKOSAVFETTNING innehåller fettsyraester, baserad på vegetabiliskt kokosfett. De ingående komponenterna är lätt biologiskt nedbrytbara och icke toxiska för vattenorganismer.

ANVÄNDNING	Ej lämplig	Lämplig	Mycket lämplig
Fordonstvätt:			X
Lastbil & busstvätt:			X
Motortvätt:			X
Industritvättmaskiner:	X		
Tvätt av verkstadsmaskiner:			X
Avfettning av metall innan ytbehandling:		X	
Livsmedelsindustri:	X		
Golvtvätt:			X

DOSERING

Avfettning: Produkten sprayas koncentrerad eller utspädd med lågtryckspruta. Låt medlet verka några minuter före sköljning med vatten.

Fälgregöring: Späd produkten 1:3 med vatten.

Bilschamponering och annan rengöring: Späd produkten 1:10 upp till 1:30 efter behov och smutsgrad.

I koncentrat passar produkten även utmärkt för rengöring av penslar och rengöring av ugn och grill.

Produkten är en mikroemulsion och därmed känslig för frost.

INNEHÅLL

Vatten >30%, nonjoniska tensider 5-15%, lösningsmedel 5-15%, tetrakaliumpyrofosfat <5%



Risk för allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Koncentrerad produkt kan verka avfettande på huden. Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Innehåller nonjoniska tensider 5-15% och tetrakaliumpyrofosfat <5%.

FLYTANDE HANDRENT MED PLASTKULOR

1-liters flaskor

A109 0001 FHRP



ENTER FLYTANDE HANDRENGÖRING med plastkolor är avsett för rengöring av svårt smutsade händer. Till-satsen av mikroplastkolor fungerar som ett slipmedel för att ge ökad effekt och rengör på djupet.

Mikroplastkulorna i sig är skonsamma mot händerna då de är jämnt runda och därmed inte riskerar att slita och riva på huden, samtidigt som de lätt rinner igenom avloppet och inte fastnar så att det blir stopp.

ENTER FLYTANDE HANDRENGÖRING med plastkolor innehåller både kokosfett, vilket mjukar upp händerna och återfettar huden så att den bibehåller sin smidighet, och Aloe Vera, som förhindrar att huden blir irriterad. Tack vare att handrengöringskrämen innehåller alifatiska kolväten biter den snabbt och effektivt på svår smuts som sot, olja och fett.

ANVÄNDNING/DOSERING

ENTER FLYTANDE HANDRENGÖRING med plastkolor används utspädd och masseras in i händerna utan vatten, skölj därefter med vatten eller torka med trasa, trassel eller något av Enters torkpapper. Detta sätt att använda handrengöringen gör att den är utmärkt att ta med sig vid arbete ute på fältet.

INNEHÅLL

Alifatiska kolväten, fettalkoholetoxilat, emulgator, paraffinolja, slipmedel mikroplastkolor, konserveringsmedel, parfym, benzylalkohol, metylparaben, propylparaben, Aloe Vera Gel, kokosdiatanolamid samt vatten.

Undvik kontakt med ögonen!

AVFETTNING MICROEMULSION

A117 0005/30/205 AMES

5- & 30-liters dunkar/205-liters fat

ENTER AVFETTNING MICROEMULSION är en kallavfettning i form av microemulsion vilket avsevärt ökar medlets lösningsförmåga. Det är avsett för svåra rengöringsobjekt, såsom avfettning före ytbehandling t ex målning eller lackering och fordonstvätt på alla typer av fordon. Den är framförallt lämplig för biltvätt vintertid då den även fungerar bra vid låga temperaturer.

ENTER AVFETTNING MICROEMULSION är petroleumbaserad vilket gör den speciellt effektiv där smutsen är en blandning av fett- och vattenlöslig smuts, t ex tjära, asfalt, sot, vägdamm och salt. Avfettningen har också en hög vidhäftighetsförmåga och är därmed oerhört dryg att använda.

ENTER AVFETTNING MICROEMULSION är biologiskt nedbrytbar.



ANVÄNDNING

Ej lämplig

Lämplig

Mycket lämplig

Fordonstvätt:			X
Lastbil & busstvätt:		X	
Motortvätt:			X
Industritvättmaskiner:	X		
Tvätt av verkstadsmaskiner:			X
Avfettning av metall innan ytbehandling:		X	
Livsmedelsindustri:	X		
Golvtvätt:		X	

Ger bäst resultat om medlet sprutas på som en mycket tunn dimma med lågtrycksspruta. Låt medlet verka några minuter. Spola där- efter rent, gärna med högtrycksspruta med kallt eller ljummet vatten. Kan, beroende på smutsighetsgrad, spädas något med vatten.

DOSERING

Spädes med vatten 1:1 till 1:10 beroende på smutsighetsgrad. Vid svåra fall- outspädd.

INNEHÅLL

Tensider, lågaromatisk nafta, NTA, isopropanol, vatten.



Innehåller: Alkohol/aminetoxilat 15-30 % samt Nafta (petroleum) väteavsvavlad tung 5-15 %. Irriterar ögonen och huden. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Undvik inandning av ångor / sprutdimma och kontakt med ögonen. Sörj för god ventilation. Använd lämpliga skyddshandskar.