



2-pack trådlös OPTISK BRANDVARNARE

Optiska brandvarnare registrerar ljusändringar inne i kammaren. Då ljusförhållandet ändras utlöses larmet. Optiska brandvarnare innehåller inget radioaktivt material och reagerar snabbast vid glödbrand. En glödbrand kännetecknas av lite flammor och lite rök men där de grova rökpartiklarna får ljusförhållandet att ändras tillräckligt för att larmet skall utlösas. Ett förlopp som är väldigt vanligt bland bostadsbränder.

BESKRIVNING

Produktegenskaper:

Optisk brandvarnare trådlös 2-pack

Användningsområden:

Större hus

Lägenhet

Fritidsbostad

Tekniska specifikationer:

Strömtillförsel: 9 volt

Normal funktion mellan 4°C - 38°C

Lärnivå 85dB (3 meter)

Certifiering UL, Konsument
verket, DSB

Storlek 27x19x8,5 cm

Totalvikt 0,25 kg



A666 0001, BVWL

OPTISK BRANDVARNARE

med 10 års batteri



Optiska brandvarnare registrerar ljusändringar inne i kammaren. Då ljusförhållandet ändras utlöses larmet. Optiska brandvarnare innehåller inget radioaktivt material och reagerar snabbast vid glödbrand. En glödbrand kännetecknas av lite flammor och lite rök men där de grova rökpartiklarna får ljusförhållandet att ändras tillräckligt för att larmet skall utlösas. Ett förlopp som är väldigt vanligt bland bostadsbränder.

BESKRIVNING

Produktegenskaper:

Optisk brandvarnare standardmodell med 1 st 10 års batteri

Användningsområden:

Mindre hus

Lägenhet

Fritidsbostad

Tekniska specifikationer:

Strömtillförsel: 9 volt

Normal funktion mellan 4°C - 38°C

Larmnivå 85dB (3 meter)

Certifiering UL, Konsumentverket, DSB

Storlek 11x11x4,5 cm

Totalvikt 0,25 kg



A666 0002, BVLL



OPTISK BRANDVARNARE

Optiska brandvarnare registrerar ljusändringar inne i kammaren. Då ljusförhållandet ändras utlöses larmet. Optiska brandvarnare innehåller inget radioaktivt material och reagerar snabbast vid glödbrand. En glödbrand kännetecknas av lite flammor och lite rök men där de grova rökpartiklarna får ljusförhållandet att ändras tillräckligt för att larmet skall utlösas. Ett förlopp som är väldigt vanligt bland bostadsbränder.

BESKRIVNING

Produktegenskaper:

Optisk brandvarnare standardmodell

Användningsområden:

Mindre hus

Lägenhet

Fritidsbostad

Tekniska specifikationer:

Strömtillförsel: 9 volt

Normal funktion mellan 4°C - 38°C

Lärnivå 85dB (3 meter)

Certifiering UL, Konsumentverket, DSB

Storlek 11x11x4,5 cm

Totalvikt 0,25 kg



A666 0003, BVST